

ALAMBRE DE ESPINO

Alambre de espino conformado con 4 púas y dos alambres entrelazados.
Fabricado en dos calidades: galvanizado normal o triple galvanizado.
Usado en explotaciones ganaderas, agrícolas, y en cerramientos de seguridad



Código	Tipo	Acabado	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Metros rollo	Rollos palet
E4138250	4-13-8	Galvanizado	2,00 mm	8 cm	250 m	36 r.
E4148250	4-14-8	Galvanizado	2,20 mm	8 cm	250 m	36 r.



Código	Tipo	Acabado	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Metros rollo	Rollos palet
E41710100	4-1,7-10	Triple galva.	1,70 mm	10 cm	100 m	64 r.
E41710250	4-1,7-10	Triple galva.	1,70 mm	10 cm	250 m	64 r.
E41715250	4-1,7-15	Triple galva.	1,70 mm	15 cm	250 m	64 r.

Código	Tipo	Acabado	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Metros rollo	Rollos palet
EP100	4-2,1-10	Plastificado	2,10 mm	10 cm	100 m	64 r.
EP250	4-2,1-10	Plastificado	2,10 mm	10 cm	250 m	48 r.



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos